

stargel & stargel^{pro}

Elektronik
kesikli dondur



PROMAG



PROMAG

stargel

Mikser

Merkezi şaft bulundurmayan paslanmaz çelik mikser, daha az çıkartım sürelerine ve işlem sonrasında daha az gelato kalıntısı bırakılmasına olanak tanır. Kazıyıcılarda yayların ve contaların olmayışı, daha kolay bir temizlik deneyimi sağlar.



Kullanımı kolay ve güvenilirdir; her türden eşi benzeri olmayan kalite/fiyat oranıyla Artisan Gelato üretimi için uygundur.

Stargel ve Stargel pro 3 farklı kesikli dondurma döngüsüne sahiptir.

Gelato Döngüsü

Sütlü Gelato için kesikli dondurma döngüsüdür. En iyi Gelato kıvamı kontrolü için SICAK kesikli dondurma döngüsünü kullanın.

Kapak

Önde besleme hunisi mevcut teflon kapak ile dondurma işlemini en verimli haline getirebilir, kapak yüzeyindeki yoğunlaşmayı azaltabilirsiniz.



Cremolata Döngüsü

Eşit buz kristalleri için aralıklı soğutma döngüsü kullanan, meyveli Cremolata imalatı için kullanılan programdır. Ürün için gereken kalite ve yoğunluğa göre ayarlanabilen bir döngüdür.

Meyve Döngüsü

Meyveli gelati'ler ve dondurulmuş şerbetler için dondurma döngüsü

Musluk

Teflon tuşlu, dayanıklı teflon musluk.



stargel^{pro}



*

SA Mikser

Merkezi şaft bulundurmayan, geniş, paslanmaz çelik, teflon kazıyıcılara sahip mikser. Size en iyi performansı, düşük çıkartım sürelerini ve işlem sonrası en az kalıntıyı garanti eder.



INOX Kapak

Önde besleme haznesi bulunan paslanmaz çelikten üretilmiş kapak, önden yana doğru açılan kullanıcı dostu mekanizma ile donatılmıştır.



INOX Musluk

Ergonomik, metal gövde ve tuşa sahip yeni musluk, makineye dayanıklı ve uzun ömürlü kauçuk bir boru ile bağlıdır.



stargel & stargel *pro*



TEKNİK ÖZELLİKLER

		stargel 5	stargel 8	stargel 12	stargel 8 pro	stargel 12 pro
Döngü başına miktar	kg	3 - 5	5 - 8	6 - 12	5 - 8	6 - 12
Saatlik üretim	lt	28 - 40	42 - 60	50 - 100	42 - 60	50 - 100
Kurulu güç	kW	2,9	5,6	6,4	5,6	6,4
Soğutma		* hava - su	* hava - su	* hava - su	* hava - su	* hava - su
Güç kaynağı	STANDARD	400 / 3 / 50 Hz	400 / 3 / 50 Hz	400 / 3 / 50 Hz	400 / 3 / 50 Hz	400 / 3 / 50 Hz
Genişlik	mm	500	500	500	500	500
Uzunluk	mm	730	730	730	730	730
Boy	mm	1400	1400	1400	1400	1400

* Hava yoğulturucu ek ücretle mevcuttur.

Bahsi geçen tüm özellikler yaklaşık değer olarak göz önünde bulundurulmalıdır. Iceteam 1927 gerekli görüldüğü takdirde tüm parçaları, bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Saatlik üretim kullanılan karışım türüne, işlem sıcaklığına ve istenen son ürünün özelliklerine göre değişiklik göstermektedir.



40011 Anzola dell'Emilia (Bo) Italy . Via Emilia 45/a . Tel. +39.051.6505330 . Fax +39.051.6505331 . e-mail: info@iceteam1927.it . www.iceteam1927.it

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence